



Forbo Flooring GmbH, Steubenstraße 27, 33100 Paderborn

Belagskategorie	Belagstyp	Belagsname	empfohlene ARDEX Klebstoffe
Elastische Beläge	• Linoleum	• Marmoleum, Marmoleum Modular, Accoustic, Impressa	• ARDEX AF 785, ARDEX AF 2224, ARDEX AF 2270
		• Striato, Uni, Bulletin Board, Corkment	• ARDEX AF 155
		• Decibel	• ARDEX AF 2270
	• PVC homogen	• Ohmex	• ARDEX AF 785
		• Marmoleum Sport	• ARDEX AF 155, ARDEX AF 2224, ARDEX AF 140
	• PVC homogen, ableitfähig	• Sphera Element, Energetic, Evolution	• ARDEX AF 180, ARDEX AF 181 W, ARDEX AF 495
		• Sphera EC / SD	• AF 2270
	• CV-Belag heterogen	• Colorex EC / SD	• ARDEX AF 155, ARDEX AF 2224, ARDEX AF 180, AF 181W
		• Eternal, Eternal Original, Eternal Deluxe, Novilux	• ARDEX AF 140, ARDEX AF 2224, ARDEX AF 155
	Textile Beläge	• PVC-Designbeläge	• Allura Dryback 0,30/0,40/0,55/0,70
• Impressa			• ARDEX AF 185, ARDEX AF 800
• PVC-Sicherheitsbelag		• Allura Flex (selbstx)	• ARDEX AF 155, ARDEX AF 2224, ARDEX AF 180 /AF 181W
• PVC-Akustikbelag		• Step	• ARDEX AF 155, ARDEX AF 2224
Textile Beläge	• Nadelvlies	• Sarlon	• ARDEX AF 290, ARDEX AF 270, ARDEX AF 224
		• Eternal Deluxe Comfort	• ARDEX AF 155
	• Textile Beläge mit Schaumrücken	• Forte, Forte Graphic, Markant, Markant Graphic, Akzent,	• ARDEX AF 290, ARDEX AF 270, ARDEX AF 224
		• Showtime Nuance, Showtime Experience	• ARDEX AF 155
	• Sauberlauf	• Flotex Bahnenware/Designerkollektion/Memories,	• ARDEX AF 155
		• Showtime Flotex Vision	• ARDEX AF 825
• Teppichfliesen	• Flotex Fliesen/Planken	• ARDEX AF 155, ARDEX AF 495, ARDEX AF 180, AF 181 W	
	• Coral - Vinyl Rücken	• ARDEX AF 825	
	• Coral Classic Fliesen	• ARDEX AF 825	
	• Tessera	• ARDEX AF 825	

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuft ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



Forbo Flooring GmbH, Steubenstraße 27, 33100 Paderborn

		Elastische Beläge			Textilbeläge		
Oberboden		PVC/CV Böden		Linoleum			
	Bodenbelag	Homogene Beläge, CV-Beläge, Bahnenware	Design-Beläge	Juterücken	Tufting, Webware	Nadelvlies	selbstliegende Teppichfliesen, Module
Untergrundvorbereitung	Klebstoff	ARDEX AF 155	ARDEX AF 140	ARDEX AF 785	ARDEX AF 270	ARDEX AF 290	ARDEX AF 825
	Spachtelmasse	ARDEX K 22F/K 39/K 40	ARDEX K 22 F/K 60/K 66 F	ARDEX K 39/K 40/K 22F	ARDEX K 39/K 40/K 22F	ARDEX K 39/K 40/K 55	
	Vorstrich	ARDEX P 52	ARDEX P 82	ARDEX P 52	ARDEX P 21	ARDEX P 21	
	Füllen/Anspachteln	ARDEX A 45/A 45 FEIN	ARDEX FIX	ARDEX A 45/A 45 FEIN Rissanierung: ARDEX FB/PU 5/P 10 SR			
	Untergrund, neu, dauertrocken	Calciumsulfat nach DIN 18560 - CA/CAF	Holzuntergründe	Estrich/Beton nach DIN EN 13813 und DIN 18560 - CT	Gussasphalt nach DIN 18560 - AS	Altuntergrund Fliese	

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.