



Witte Metallwaren GmbH & Co. KG, Auf dem Tigge 15, 59269 Beckum

| | | Elastische Beläge | | | Textilbeläge | | Parkett |
|-------------------|-------------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|
| Oberboden | Bodenbelag | homogene und heterogene PVC-Beläge Bahnen und Fliesen | PVC-Design Beläge | Linoleum | Tufting, Webware | Nadelvlies | 2-Schicht |
| | Klebstoff | ARDEX AF 155 | ARDEX AF 140 AF 180 | ARDEX AF 785 AF 2224 | ARDEX AF 270 AF 230 | ARDEX AF 290 | ARDEX AF 460 |
| Untergrund | | Unterlage Witte Floorfixx regular 9 mm, Witte Floorfixx comfort 10 mm nach Herstellerangaben verlegt. | | | | | |

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuftten ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.