



Debolon Dessauer Bodenbeläge GmbH & Co. KG • Ebertallee 209 • 06846 Dessau-Roßlau • Tel.: +49 0340 6500-0 • [Anfrage@altro.de](mailto:Anfrage@altro.de)

Belagstyp	Hersteller-/Belagsname	empfohlene ARDEX Klebstoffe
<ul style="list-style-type: none"> <li>PVC-Bodenbelag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altro Aquarius</li> <li>Altro Classic 25 / X 25</li> <li>Altro Stronghold 30 / K 30</li> <li>Altro Walkway 20 / VM 20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ARDEX AF 2224</li> <li>ARDEX AF 140</li> <li>ARDEX AF 155</li> <li>ARDEX AF 180 / AF 181 W</li> <li>ARDEX AF 495</li> <li>ARDEX AF 635</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altro Operatta</li> <li>Altro Orchestra</li> <li>Altro Serenade</li> <li>Altro Ensemble</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ARDEX AF 2224</li> <li>ARDEX AF 140</li> <li>ARDEX AF 155</li> <li>ARDEX AF 180 / AF 181 W</li> <li>ARDEX AF 635</li> </ul>

**Vorbereitung des Untergrundes**

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

**Im ARDEX System**

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestufteten ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



Debolon Dessauer Bodenbeläge GmbH & Co. KG • Ebertallee 209 • 06846 Dessau-Roßlau • Tel.: +49 0340 6500-0 • Anfrage@altro.de

Untergrundvorbereitung						
Spachtelmasse	ARDEX K 22 F/K 39/K 40		ARDEX K 22 F/K 60/K 66 F		ARDEX K 39/K 40/K 22 F	ARDEX K 39/K 40/K 55
Vorstrich	ARDEX P 52		ARDEX P 82		ARDEX P 21	
Füllen/Anspachteln	ARDEX A 45/A 45 FEIN Rissanierung: ARDEX FB/PU 5/P 10 SR		ARDEX FIX		-	
Untergrund, neu, dauer trocken	Calciumsulfat nach DIN 18560 - CA/CAF	Estrich/Beton nach DIN EN 13813 und DIN 18560 - CT	Holzuntergründe	Gussasphalt nach DIN 18560 - AS	Altuntergrund Fliese	

**Vorbereitung des Untergrundes** Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauer trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

**Im ARDEX System** Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.