



CD-Color GmbH & Co. KG • Wetterstraße 58 • 58313 Herdecke • Tel: 02330 9260 • info@cd-color.de

Innenwand Anstrichsysteme			
Anstrichsystem*	LUCITE® Inside Plus LUCITE® All-In LUCITE® Inside Silicon LUCITE® Samlatex 10 LUCITE® Seidenlatex 20		
Systemgrundierung	LUCITE® Sealer		
Spachtelmasse	ARDEX R 1 ARDEX A 828 ARDEX W 820	ARDEX R 1 ARDEX W 820	ARDEX R 1
Grundierung	ARDEX P 51 im 1:3 Mischungsverhältnis mit Wasser verdünnt		
Untergrund, neu, dauer trocken	Zement / Kalkzement, Gips / Kalkgips	Gipskartonplatten	Mauerwerk, Beton
			Alter Keramikbelag, wasserfeste Anstriche, Kunstharzputze, gestrichene Glasfasertapete

*Nikotinflecken und Flecken durch Gerbstoffe vor der Schlussbeschichtung mit LUCITE® Multi-Primer isolieren.

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und CD-Color GmbH & Co. KG zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.