

Inhaltsverzeichnis

1	Produktgruppe 1 Rohbau.....	1
1.1	Produkte BM; BM-P; BM-T10; BM-V10.....	1
1.1.1	Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18533, Teil 1 + 2.....	1
1.2	Produkt M4.....	2
1.2.1	Ausbessern und Reparieren von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton sowie von Zementestrichen und Zementputzen.....	2
1.3	Produkt B 10.....	3
1.3.1	Schließen von feinen Rissen und Poren in Betonoberflächen an Wand- und Deckenflächen, Außen und Innen.....	3
1.4	Produkt B 12.....	4
1.4.1	Glätten, Ausbessern und Nivellieren von Wand- und Deckenflächen aus Sichtbeton, Außen und Innen.....	4
1.5	Produkt B 14.....	5
1.5.1	Ausbessern, Auffüllen und Glätten von Fehlstellen in tragenden Bauteilen aus Beton, Außen und Innen.....	5
1.6	Produkt AM 100.....	6
1.6.1	Gefälle- und Ausgleichsspachtelung unter großformatigen Fliesen und Platten im Innen-, Außen- und Unterwasserbereich.....	6
1.7	Produkt AR 300.....	7
1.7.1	Gefälle- und Ausgleichsspachtelung unter großformatigen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich.....	7
1.7.2	Ausgleichen, Spachteln und Verputzen von Wandflächen.....	7

14.11.2017

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

1 Produktgruppe 1 Rohbau

1.1 Produkte BM; BM-P; BM-T10; BM-V10

1.1.1 Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18533, Teil 1 + 2

Liefern und fachgerechtes Aufbringen einer vollflächig mit dem Untergrund verbundenen Bitumenkaltselfklebebahn aus reißfester, rissüberbrückender Dichtungsbahn aus kunststoffmodifiziertem Bitumen mit HDPE Trägerfolie gemäß DIN 18533, Teil 1 + 2, gegen Bodenfeuchte, nichtstauendes Sickerwasser und nichtdrückendes Wasser und als Abdichtung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und Wasserdampfbremse im Bodenbereich unter schwimmenden Estrichen. Die Einbau ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig inklusive aller zugehörigen Systemprodukte auszuführen.

Die Randbereiche sind bis OK des gesamten Fußbodenaufbaus auszuführen.

Produkte:

ARDEX BM Kaltselfklebebahn (KSK)
oder gleichwertig Fabrikat / Typ:

ARDEX BM-P KSK Prime
oder gleichwertig Fabrikat / Typ:

ARDEX BM-T10 Verschweißungsband
oder gleichwertig Fabrikat / Typ:

ARDEX BM-V10 Vlieskaschiertes Putzträgerband
oder gleichwertig Fabrikat / Typ:

0 m²

1.1 Produkte BM; BM-P; BM-T10; BM-V10



14.11.2017

1 Produktgruppe 1 Rohbau

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

1.2 Produkt M4

1.2.1 **Ausbessern und Reparieren von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton sowie von Zementestrichen und Zementputzen**

Ausbessern von Betonteilen mit einem zementären schnellerhärtenden Trockenmörtel auf Basis Wittener Schnellzement. Abbindebeginn nach 30 Minuten. Bauaufsichtlich zugelassen.

Produkt:

ARDEX M4 Schnellmörtel
oder gleichwertig Fabrikat / Typ:

'.....'

0 m²

1.2 Produkt M4

14.11.2017

1 Produktgruppe 1 Rohbau

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

1.3 Produkt B 10

1.3.1 Schließen von feinen Rissen und Poren in Betonoberflächen an Wand- und Deckenflächen, Außen und Innen

Schließen von kleinen feinen Rissen und Poren in Betonoberflächen mit schnell erhärtender, zementgrauer, auf Null ausziehbarer sowie wasser- und wetterfester zementärer Spachtelmasse.

Produkt:

ARDEX B10 Beton-Feinspachtel
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ:

'.....'

0 m²

1.3 Produkt B 10

14.11.2017

1 Produktgruppe 1 Rohbau

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

1.4 Produkt B 12

1.4.1 Glätten, Ausbessern und Nivellieren von Wand- und Deckenflächen aus Sichtbeton, Außen und Innen

Glätten und Auffüllen von kleineren Lunkern an Betonteilen mit zementärer, spannungsarmer, zementgrauer, atmungsfähiger, wasser- und wetterfester Spachtelmasse.

Produkt:

ARDEX B12 Betonspachtel
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ:

'.....'

0 m²

1.4 Produkt B 12 _____

14.11.2017

1 Produktgruppe 1 Rohbau

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

1.5 Produkt B 14

1.5.1 **Ausbessern, Auffüllen und Glätten von Fehlstellen in tragenden Bauteilen aus Beton, Außen und Innen**

Ausbessern, Auffüllen und Glätten von Fehlstellen in tragenden Bauteilen aus Beton mit schnell erhärtender, zementgrauer, sowie wasser- und wetterfester zementärer Spachtelmasse.

Produkt:

ARDEX B14 Beton-Reparaturmörtel
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ:

'.....'

0 m²

1.5 Produkt B 14 _____

14.11.2017

1 Produktgruppe 1 Rohbau

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

1.6 Produkt AM 100

1.6.1 Gefälle- und Ausgleichspachtelung unter großformatigen Fliesen und Platten im Innen-, Außen- und Unterwasserbereich

Herstellen des erforderlichen Gefälles z.B. im Bereich der bodengleichen Dusche bzw. Schließen von allgemeinen Lunker- und Unebenheiten zum Erreichen der Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 mit hydraulisch erhärtendem, standfestem Ausgleichsmörtel in Schichtdicken von 5 - 50 mm. Material als Untergrund für das nachfolgende Verbundabdichtungssystem innerhalb der Ebenheitstoleranzen der DIN 18202 und der ZDB Fachinformation „Großformatige Keramische Fliesen und Platten“ abziehen. Schichtdicke im Mittel _____mm. Gefälle _____%.

Produkt:

ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

1.6 Produkt AM 100 _____

14.11.2017

1 **Produktgruppe 1 Rohbau**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

1.7 **Produkt AR 300**

1.7.1 **Gefälle- und Ausgleichsspachtelung unter großformatigen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich**

Herstellen des erforderlichen Gefälles z.B. im Bereich der bodengleichen Dusche bzw. Schließen von allgemeinen Lunker- und Unebenheiten zum Erreichen der Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 mit hydraulisch erhärtendem, standfestem, emissionsarmen (EMICODE EC 1) und flexiblen Multimörtel, C1 TE nach DIN EN 12004 in den Schichtdicken von 2 - 30 mm. Material als Untergrund für das nachfolgende Verbundabdichtungssystem innerhalb der Ebenheitstoleranzen der DIN 18202 und der ZDB Fachinformation „Großformatige Keramische Fliesen und Platten“ abziehen. Schichtdicke im Mittel _____mm. Gefälle _____%.

Produkt:

ARDEX AR 300 Multimörtel
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

1.7.2 **Ausgleichen, Spachteln und Verputzen von Wandflächen**

Liefern und fachgerechtes Herstellen eines Wandputzes für Schichtstärken von 2 - 30 mm, sowie Füllen von Löchern, Vertiefungen, Schlitzern und Ausbrüchen zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen mit sehr emissionsarmem (EMICODE EC 1), filz- und glättbarem, spannungsarmem Multimörtel. Spannungsarm auch in dicken Schichten und nach ca. 2 Stunden verlegereif für Fliesen.

Produkt:

ARDEX AR 300, Multimörtel
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

1.7 Produkt AR 300 _____

1 Produktgruppe 1 Rohbau _____

Zusammenstellung

1.1	Produkte BM; BM-P; BM-T10; BM-V10
1.2	Produkt M4
1.3	Produkt B 10
1.4	Produkt B 12
1.5	Produkt B 14
1.6	Produkt AM 100
1.7	Produkt AR 300
1	Produktgruppe 1 Rohbau
	Summe
	zzgl. MwSt %	<u>.....</u>
	Gesamtsumme	<u>.....</u>