

Inhaltsverzeichnis

8	Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe.....	1
8.1	Produkt AF 130.....	1
8.2	Produkt AF 140.....	2
8.3	Produkt AF 155.....	3
8.4	Produkt AF 185.....	4
8.5	Produkt AF 230.....	5
8.6	Produkt AF 270.....	6
8.7	Produkt AF 290.....	7
8.8	Produkt AF 460.....	8
8.9	Produkt AF 480.....	9
8.10	Produkt AF 495.....	10
8.11	Produkt AF 620.....	12
8.12	Produkt AF 660.....	13
8.13	Produkt AF 785.....	14
8.14	Produkt AF 800.....	15
8.15	Produkt AF 825 und AF 825 + AF 824.....	16
8.16	Produkt AF 2224.....	18
8.17	Produkt AF 2270.....	19

30.05.2018

8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.2 Produkt AF 140

8.2.1 Designbeläge und elastische Beläge liefern und kleben

Lieferr des Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit faserarmierten, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Nassbettdispersionsklebstoff mit guter Belagsbenetzung und langer Einlegezeit sowie hoher Anfangs- und Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 140 Faserarmierter Kleber für PVC-Designbeläge oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

8.2 Produkt AF 140

30.05.2018

8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.3 Produkt AF 155

8.3.1 Liefern und kleben von elastischen Belägen

Liefern des Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreien (gemäß GISCODE - D1), sehr ergiebigen und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit langer Nachklebrigkeit und breiten Anwendungsspektrum. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 155 Spezialkleber für elastische Beläge
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

8.3 Produkt AF 155

30.05.2018

8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.4 Produkt AF 185

8.4.1 Designbeläge liefern und mit Rollklebstoff kleben

Lieferr des Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit sehr ergiebigen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - D1 sowie TRGS 610) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Rollklebstoff. Nach dem einlegen des Belages verrutschen die Elemente nicht mehr und die Fläche ist direkt nutzbar. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 185 Rollkleber für Designbeläge
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

8.4 Produkt AF 185

30.05.2018

8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.5 Produkt AF 230

8.5.1 Teppich liefern und fachgerecht verlegen

Lieferr des textilen Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Fachgerechtes verkleben des o.g. textilen Bodenbelages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreien (gemäß GISCODE - D1), geruchsneutralen und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit guter Anfangshaftung. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 230 Schneller Teppichkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

8.5 Produkt AF 230

30.05.2018

8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.6 Produkt AF 270

8.6.1 Linoleumbelag liefern und fachgerecht kleben

Liefen des Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Fachgerechtes verkleben des o.g. Linoleumbelags auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit langer Einlegezeit mit guter Benetzung sowie hoher Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:
 ARDEX AF 270 Teppich- und Linokleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ:
 '.....'

0 m²

8.6.2 textilen Bodenbelag liefern und fachgerecht kleben

Liefen des Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Fachgerechtes verkleben des o.g. Bodenbelages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit langer Einlegezeit mit guter Benetzung sowie hoher Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:
 ARDEX AF 270 Teppich- und Linokleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ:
 '.....'

0 m²

8.6 Produkt AF 270

30.05.2018

8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.7 Produkt AF 290

8.7.1 Textilen Bodenbelag liefern und hochscherfest kleben

Liefern des Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Fachgerechtes Hochscherfestes verkleben des o.g. Bodenbelages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreien (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit harter Klebstoffriebe und hoher Endfestigkeit. Scherfestigkeit > 2N/mm² nach DIN EN 14293. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 290 Hochscherfester Teppichkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

8.7 Produkt AF 290

30.05.2018

8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.8 Produkt AF 460

8.8.1 Parkett liefern und fachgerecht verkleben

Lieferr des Parkett

Hersteller: ...
 Typ / Schichten: ...
 Bezeichnung: ...
 Format: ...
 Holzart: ...

Fachgerechtes verkleben des o.g. Parketts auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit elastischen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit gutem Riefenstand und schnellem Festigkeitsaufbau.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

8.8.2 Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten verkleben

Verkleben der ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund mit elastischen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit schnellem Festigkeitsaufbau.

Für die Verarbeitung sind die Anhaben in den Technischen Datenblättern zu beachten.

Produkt:

ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'
 ARDEX DS 30 Entkopplungsplatte
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

8.8 Produkt AF 460

30.05.2018

8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.9 Produkt AF 480

8.9.1 Parkett liefern und fachgerecht verkleben

Liefen des Parketts

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Format: ...
 Holzart: ...

Fachgerechtes verkleben des o.g. Parketts auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit festelastischen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit hervorragendem Riefenstand und schnellem Festigkeitsaufbau und hoher Endfestigkeit. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 480 Festelastischer Parkettkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

8.9.2 Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten verkleben

Verkleben der ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit festelastischen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit schnellem Festigkeitsaufbau und hoher Endfestigkeit. Für die Verarbeitung sind die Anhaben in den Technischen Datenblättern zu beachten.

Produkt:

ARDEX AF 480 Festelastischer Parkettkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'
 ARDEX DS 30 Entkopplungsplatte
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

8.9 Produkt AF 480



30.05.2018

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.10 Produkt AF 495

8.10.1 Bodenbelag liefern und mit 2-K-PU Klebstoff kleben

Lieferr des Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen oder dichten Untergrund mit universell einsetzbaren, lösemittel- und wasserfreien (GISCODE - RU 1), hoch festen und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R) 2-K-Polyurethanklebstoff für hoch beanspruchte Bereiche wie z.B. Industrie und Sportstätten. Feuchtigkeits- und witterungsbeständig, für Anwendungen in Feuchträumen und im Outdoor Bereich. Hoher Wärmestand für hoch beanspruchte Bereiche, z.B. hinter Fensterfronten. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 495 2-K-PU Kleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

Übertrag:

30.05.2018

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

8.10.2 Parkett liefern und mit 2-K-PU Klebstoff kleben

Liefern des Parketts

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Format: ...
 Holzart: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Parkett auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen oder dichten Untergrund mit universell einsetzbaren, lösemittel- und wasserfreien (GISCODE - RU 1), hoch festen und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R) 2-K-Polyurethanklebstoff für hoch beanspruchte Bereiche wie z.B. Industrie und Sportstätten. Feuchtigkeits- und witterungsbeständig, für Anwendungen in Feuchträumen und im Outdoor Bereich. Hoher Wärmestand für hoch beanspruchte Bereiche, z.B. hinter Fensterfronten. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 495 2-K-PU Kleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

8.10 Produkt AF 495

30.05.2018

8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.11 Produkt AF 620

8.11.1 Liefern und kleben des Belages auf Treppenstufen

Liefern des Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Verkleben des o.g. Belages auf den vorbereiteten Treppenstufen mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1), Weichmacher beständig und universell einsetzbaren Kontaktklebstoff mit sofortiger Anfangshaftung nach Trocknung und langer Kontaktklebezeit. Stuhlrollengeeignet gemäß DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 620 Lösemittelfreier Kontaktkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

8.11 Produkt AF 620

30.05.2018

8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.12 Produkt AF 660

8.12.1 Kleben von Sockelleisten und Profilen

Kleben von Sockelleisten und Profilen mit lösemittelhaltigem, weichmacherresistenden und universell einsetzbaren Kontaktklebstoff mit hoher Anfangsklebkraft und hoher Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 660 Kontaktkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

8.12 Produkt AF 660

30.05.2018

8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.13 Produkt AF 785

8.13.1 Linoleumbelag liefern und fachgerecht kleben

Lieferr des Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Fachgerechtes verkleben des o.g. Linoleumbelags auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit harter Klebstoffriebe, hoher Scherfestigkeit und sehr hoher Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 785Linoleumkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

8.13 Produkt AF 785

30.05.2018

8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.14 Produkt AF 800

8.14.1 Bodenbeläge liefern und wiederaufnehmbar fixieren

Liefern des Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Fachgerechtes wiederaufnehmbares fixieren des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen und dauertrockenen Untergrund mit lösemittelfreien (gemäß GISCODE - D1), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) und nach Trocknung geruchsneutralen wasserredispersierbarer Fixierung. Rückstandfrei zu entfernen durch Reinigung mit Wasser. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 800 Universalfixierung
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

8.14 Produkt AF 800

30.05.2018

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.15 Produkt AF 825 und AF 825 + AF 824

8.15.1 Fixierung der SL-Fliesen

Lieferrn der SL-Fliesen

Hersteller: ...
 Bezeichnung: ...

Fachgerechtes fixieren der SL-Fliesen auf den in den Vorpositionen vorbereiteten dauertrockenen Untergrund mit stark klebriger und schnell trocknender sowie lösemittelfreier (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersions-Haftfixierung. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:
 ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'
 0 m²

8.15.2 Querleitfähigkeit herstellen

Aufkleben eines Kupferbandnetzes auf die trockene Spachtelmasse (mittig unter jede Fliesenreihe, an den Kopfenden verbunden und zur Erdung geführt) zur Erstellung der erforderlichen Ableitung. Kupferbandnetz entweder aus selbstklebendem Kupferband oder durch Aufkleben der Kupferbänder mit geeignetem leitfähigem Kleber. Der Anschluss an die Haupterdung des Gebäudes erfolgt durch den Elektriker nach geltenden Normen und Vorschriften.

Produkt:
 Fabrikat / Typ: '.....'
 0 m

Übertrag:

30.05.2018

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

8.15.3 Leitfähige Fixierung der SL-Fliesen

Lieferrn der SL-Fliesen

Hersteller: ...
 Bezeichnung: ...
 Leitfähigkeit: ...

Fachgerechtes fixieren der SL-Fliesen auf den in den Vorpositionen vorbereiteten mit ausreichend Kupferbändern versehenen und dauergetrocknenen Untergrund mit leitfähiger, stark klebriger und schnell trocknender sowie lösemittelfreier (gemäß GISCODE - D1) Dispersions-Haftfixierung. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen
 ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

8.15 Produkt AF 825 und AF 825 + AF 824

30.05.2018

8 **Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.16 **Produkt AF 2224**

8.16.1 **Elastischen und/oder textilen Bodenbelag liefern und kleben**

Lieferr des Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreien (gemäß GISCODE - D1), hoch scherfestem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit großem Anwendungsspektrum. Stuhlrolleneeignet nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 2224 Universalkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

8.16 Produkt AF 2224



30.05.2018

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.17 **Produkt AF 2270**

8.17.1 **Querleitfähigkeit herstellen (ausreichende Querleitfähigkeit des Belages)**

Aufkleben eines Kupferbandnetzes (mindestens 1 m lang) pro 30 m² bzw. pro Raum auf die trockene Spachtelmasse zur Erstellung der erforderlichen Ableitung. Entweder aus selbstklebendem Kupferband oder durch Aufkleben des Kupferbandes mit geeignetem leitfähigem Kleber. Der Anschluss an die Haupterdung des Gebäudes erfolgt durch den Elektriker nach geltenden Normen und Vorschriften.

Produkt:

Fabrikat / Typ: '.....'

0 m

8.17.2 **Querleitfähigkeit herstellen (nicht ausreichende Querleitfähigkeit des Belages)**

Aufkleben eines Kupferbandnetzes auf die trockene Spachtelmasse (mittig unter jede Bahnen bzw. Plattenreihe, an den Kopfen verbunden) zur Erstellung der erforderlichen Ableitung. Kupferbandnetz entweder aus selbstklebendem Kupferband oder durch Aufkleben der Kupferbänder mit leitfähigem Neopreneklebstoff. Der Anschluss an die Haupterdung des Gebäudes erfolgt durch den Elektriker nach geltenden Normen und Vorschriften.

Produkt:

Fabrikat / Typ: '.....'

0 m

Übertrag:



30.05.2018

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

8.17.3 Leitfähigen Bodenbelag liefern und kleben

Liefern des Belages

Hersteller: ...
 Leitfähigkeit: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Fachgerechtes leitfähiges verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten, mit ausreichend Kupferbändern versehenen, saugfähigen Untergrund mit leitfähigen, klebstarken, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit starker Klebkraft. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 2270 Universalkleber, leitfähig
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

8.17 Produkt AF 2270

8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe

Zusammenstellung

8.1	Produkt AF 130
8.2	Produkt AF 140
8.3	Produkt AF 155
8.4	Produkt AF 185
8.5	Produkt AF 230
8.6	Produkt AF 270
8.7	Produkt AF 290
8.8	Produkt AF 460
8.9	Produkt AF 480
8.10	Produkt AF 495
8.11	Produkt AF 620
8.12	Produkt AF 660
8.13	Produkt AF 785
8.14	Produkt AF 800
8.15	Produkt AF 825 und AF 825 + AF 824
8.16	Produkt AF 2224
8.17	Produkt AF 2270
8	Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe
	Summe
	zzgl. MwSt %
	Gesamtsumme