

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------------|---|-----------|
| 9 | Produktgruppe 9 Wandspachtelmassen..... | 1 |
| 9.1 | Produkt BU-R..... | 2 |
| 9.1.1 | Verstärkung der Spachtelung durch Armierungsgewebe..... | 2 |
| 9.2 | Produkt R 1..... | 3 |
| 9.2.1 | Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten..... | 3 |
| 9.2.2 | Schließen von Kabelschlitzen und anderen kleinen Ausbrüchen mit flächigem ausspachteln der Übergänge..... | 3 |
| 9.2.3 | Überspachteln von vorhandenen Fliesenbelägen..... | 4 |
| 9.3 | Produkt F 3..... | 5 |
| 9.3.1 | Füllen, Ausbessern und Spachteln von Ausbrüchen und Flächen an Fassaden zur Aufnahme von Farben, Dispersionsputzen und Spachteltechniken im Innen- und Außenbere..... | 5 |
| 9.4 | Produkt R 4..... | 6 |
| 9.4.1 | Füllen und Ausbessern von Löchern, Ausbrüchen und Vertiefungen in vielen Untergründen im Innenbereich..... | 6 |
| 9.5 | Produkt F 5..... | 7 |
| 9.5.1 | Spachteln, Glätten und Ausbessern von Fassadenflächen zur Aufnahme von Dispersionsanstrichen, Mineralputzen und Spachteltechniken im Innen- und Außenbereich..... | 7 |
| 9.6 | Produkt F 11..... | 8 |
| 9.6.1 | Spachteln von Fassadenflächen zur Aufnahme von 2-K Silikatfarben, Mineralputzen und Spachteltechniken im Innen- und Außenbereich..... | 8 |
| 9.7 | Produkt DF 710..... | 9 |
| 9.7.1 | Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q2 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten..... | 9 |
| 9.8 | Produkt DF 730..... | 10 |
| 9.8.1 | Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten..... | 10 |
| 9.9 | Produkt DF 750..... | 11 |
| 9.9.1 | Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q2 bis Q4 zur Aufnahme von | 11 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| | Anstrichen und Tapeten..... | |
| 9.10 | Produkt W 820..... | 12 |
| 9.10.1 | Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten..... | 12 |
| 9.11 | Produkt A 826..... | 13 |
| 9.11.1 | Glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten..... | 13 |
| 9.12 | Produkt A 828..... | 14 |
| 9.12.1 | Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten..... | 14 |
| 9.13 | Produkt A 828 LEMON DR..... | 15 |
| 9.13.1 | Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten..... | 15 |
| 9.14 | Produkt A 900..... | 16 |
| 9.14.1 | Glätten und Füllen von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich..... | 16 |
| 9.15 | Produkt A 950..... | 17 |
| 9.15.1 | Flächiges Verputzen, Füllen von größeren Vertiefungen, An- und Beiputzen von tiefen Ausbrüchen..... | 17 |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|-----------------|---------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
|-----------------|---------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|

9 **Produktgruppe 9 Wandspachtelmassen**

Vorbermerkungen Malerarbeiten

Malerarbeiten:

Verarbeitungshinweis:

Die technischen Richtlinien des Herstellers werden beachtet.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

14.11.2017

9 Produktgruppe 9 Wandspachtelmassen

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

9.1 Produkt BU-R

9.1.1 Verstärkung der Spachtelung durch Armierungsgewebe

Faltenfreies einbetten eines hochreißfestem, alkalibeständigem Armierungsgewebe aus wasser- und witterungsbeständiger und imprägnierter Glasseide über Rohbau-Materialwechsel im Putzgrund, labilen Putzgrund u.ä. in obere Putz- bzw. Spachtelschicht. Die Überlappung von Putzbewehrungen muss mindestens 100 mm betragen, auf benachbarte Bauteile 200 mm.

Produkt:

ARDEX BU-R Armierungsgewebe
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

9.1 Produkt BU-R

14.11.2017

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

9.2 **Produkt R 1**

9.2.1 **Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten**

Spachteln und glätten von ... gemäß den Qualitätsstufen Q1 bis Q4 des Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten mit einer hydraulisch schnell erhärtender und schnell trocknender (ARDURAPID Effekt), sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 Plus R), filz- und glättbarer, rissfreier, kunststoffvergüteter, spezialzementgebundener, weißer und standfester zementärer Spachtelmasse. Auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar.
Für flächige Spachtelung bis 10 mm und nach ca. 16 Stunden überarbeitbar.

Produkt:

ARDEX R1 Renovierungsspachtel
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

9.2.2 **Schließen von Kabelschlitzen und anderen kleinen Ausbrüchen mit flächigem ausspachteln der Übergänge**

Schließen von Kabelschlitzen und anderen kleinen Ausbrüchen mit flächigem ausspachteln der Übergänge zur Aufnahme von weiteren Spachtelschichten, Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen, Wandbelägen auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen mit einem hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R), filz- und glättbaren, rissfreien, kunststoffvergüteten, spezialzementgebundenen, standfesten und weißen zementären Mörtel. Auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar.
Für flächige Spachtelung bis 10 mm und nach ca. 16 Stunden überarbeitbar.

Produkt:

ARDEX R1 Renovierungsspachtel
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m

Übertrag:

14.11.2017

9 Produktgruppe 9 Wandspachtelmassen

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

9.3 Produkt F 3

9.3.1 Füllen, Ausbessern und Spachteln von Ausbrüchen und Flächen an Fassaden zur Aufnahme von Farben, Dispersionsputzen und Spachteltechniken im Innen- und Außenbereich

Füllen, Ausbessern und Spachteln von Ausbrüchen und Flächen an Fassaden zur Aufnahme von Farben, Dispersionsputzen und Spachteltechniken mit einer hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknender (ARDURAPID Plus-Effekt), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R), nicht beifallenden, filz- und glättbaren, rissfreien, hoch kunststoffvergüteten, standfesten und auf vielen Untergründen ohne Grundierung haftender weißen zementärer Spachtelmasse.

Produkt:

ARDEX F 3 Füll-, Fleck- und Flächenspachtel
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

9.3 Produkt F 3 _____

14.11.2017

9 Produktgruppe 9 Wandspachtelmassen

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

9.4 ARDEX R4 RAPID

9.4.1 Füllen und Ausbessern von Löchern, Ausbrüchen und Vertiefungen in vielen Untergründen im Innenbereich

Glätten und Spachteln von Wand-, Decken- und Bodenflächen, Ausbrüchen und Vertiefungen zur Aufnahme von Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen, Wand- und Bodenbelägen auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen. Füllen von Rissen, tiefen Löchern, Schlitzten sowie Fugen mit einem hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), filz- und glättbaren, rissfreien, kunststoffvergüteten, spezialzementgebundenen, standfesten und auf vielen Untergründen haftenden weißen zementären Mörtel. Auf sehr vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar.

Für flächige Spachtelung bis 10 mm und nach ca. 45-60 Minuten überarbeitbar.

Produkt:

ARDEX R4 RAPID Universal-Schnellspachtel
oder gleichwertig Fabrikat / Typ:

'.....'

0 m²

9.4 Produkt R 4 _____

14.11.2017

9 Produktgruppe 9 Wandspachtelmassen

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

9.5 Produkt F 5

9.5.1 Spachteln, Glätten und Ausbessern von Fassadenflächen zur Aufnahme von Dispersionsanstrichen, Mineralputzen und Spachteltechniken im Innen- und Außenbereich

Spachteln, Glätten und Ausbessern Flächen an Fassaden zur Aufnahme von Dispersionanstrichen, Mineralputzen und Spachteltechniken mit einer faserverstärkten, hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknender (ARDURAPID Plus-Effekt), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R), nicht beifallenden, filz-, glätt- und schleifbaren, rissfreien, hoch kunststoffvergüteten, standfesten und auf vielen Untergründen ohne Grundierung haftender weißer zementärer Spachtelmasse.

Produkt:

ARDEX F 5 Faserarmierte Fassadenspachtelmasse
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

9.5 Produkt F 5

14.11.2017

9 Produktgruppe 9 Wandspachtelmassen

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

9.6 Produkt F 11

9.6.1 Spachteln von Fassadenflächen zur Aufnahme von 2-K Silikatfarben, Mineralputzen und Spachteltechniken im Innen- und Außenbereich

Glätten, Ausbessern und Nivellieren von Fassaden-, Wand- und Deckenflächen zur Aufnahme von 2-K Silikatfarben, Mineralputzen und Spachteltechniken mit einer zementären, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R), spannungsarmen, atmungsfähigen sowie wetterbeständigen und weißen Spachtelmasse.

Produkt:

ARDEX F 11 Fassadenspachtel
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

9.6 Produkt F 11

14.11.2017

9 Produktgruppe 9 Wandspachtelmassen

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

9.7 Produkt DF 710

9.7.1 Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q2 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten

Spachteln und glätten von ... gemäß den Qualitätsstufen Q2 bis Q4 des Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten mit einer spritz-, und von Hand verarbeitbaren, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und ergibigen, standfesten, nicht brennbaren (A1 gemäß DIN 13501-1), filz- und glättbaren, gut schleifbaren, kunststoffvergüteten, auf Null ausziehbarer, rissfreier, weißer gebrauchsfertiger Dispersions-Spachtelmasse mit leichter Verarbeitung und guter Haftung ohne Voranstrich auf vielen üblichen Untergründen.

Produkt:

ARDEX DF 710 Flächenspachtel
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

9.7 Produkt DF 710

14.11.2017

9 Produktgruppe 9 Wandspachtelmassen

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

9.8 Produkt DF 730

9.8.1 Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten

Spachteln und glätten von ... gemäß den Qualitätsstufen Q1 bis Q4 des Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten mit einer spritz-, und von Hand verarbeitbaren, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und ergibigen, standfesten, nicht brennbaren (A1 gemäß DIN 13501-1), filz- und glättbaren, gut schleifbaren, kunststoffvergüteten, auf Null ausziehbarer, rissfreier, weißer und gebrauchsfertiger Dispersions-Spachtelmasse mit hervorragender Verarbeitung und guter Haftung ohne Voranstrich auf vielen üblichen Untergründen.

Produkt:

ARDEX DF 730 Leichtspachtel
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

9.8 Produkt DF 730



14.11.2017

9 Produktgruppe 9 Wandspachtelmassen

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

9.9 Produkt DF 750

9.9.1 Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q2 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten

Spachteln und glätten von ... gemäß den Qualitätsstufen Q2 bis Q4 des Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten mit einer spritz-, roll- und von Hand verarbeitbaren, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und ergibigen, nicht brennbaren (A1 gemäß DIN 13501-1), filz- und glättbaren, gut schleifbaren, kunststoffvergüteten, ansatzlos auf Null ausziehbarer, rissfreier, weißer und gebrauchsfertiger Dispersions-Spachtelmasse mit hervorragender Verarbeitung und guter Haftung ohne Voranstrich auf vielen üblichen Untergründen.

Produkt:

ARDEX DF 750 Finishspachtel
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

9.9 Produkt DF 750

14.11.2017

9 Produktgruppe 9 Wandspachtelmassen

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

9.10 Produkt W 820

9.10.1 Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten

Spachteln und glätten von ... gemäß den Qualitätsstufen Q1 bis Q4 des Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten mit einer spritz-, roll- und von Hand verarbeitbaren hydraulisch erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), nicht beifallenden, nicht brennbaren, filz- und glättbaren, gut schleifbaren, rissfreier, kunststoffvergüteter, standfester und weißer Gips-Spachtelmasse mit sehr langer Verarbeitungs- und Nachbearbeitungszeit.

Produkt:

ARDEX W 820 SUPERFINISH HandSpritzRoll Spachtelmasse
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

9.10 Produkt W 820 _____

14.11.2017

9 Produktgruppe 9 Wandspachtelmassen

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

9.11 Produkt A 826

9.11.1 Glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten

Glätten von ... gemäß den Qualitätsstufen Q1 bis Q4 des Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten mit einer hydraulisch erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), nicht beifallenden, nicht brennbaren (A1 gemäß DIN 13501-1), sehr ergiebigen, gut filz- glätt-, schleifbaren, rissfreien, kunststoffvergüteten und weißer Gips-Spachtelmasse die ansatzlos auf Null ausziehbar ist.

Produkt:

ARDEX A 826 Wandglätter
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

9.11 Produkt A 826 _____

14.11.2017

9 Produktgruppe 9 Wandspachtelmassen

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

9.12 Produkt A 828

9.12.1 Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten

Spachteln und glätten von ... gemäß den Qualitätsstufen Q1 bis Q4 des Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten mit einer hydraulisch schnell erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), nicht beifallenden, nicht brennbaren (A1 gemäß DIN 13501-1), filz- und glättbaren, gut schleifbaren, rissfreier, kunststoffvergüteter, standfester und auf vielen Untergründen ohne Grundierung haftender weißer Gips-Spachtelmasse.

Produkt:

ARDEX A 828 Wandfüller
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

9.12 Produkt A 828 _____

14.11.2017

9 Produktgruppe 9 Wandspachtelmassen

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

9.13 Produkt A 828 LEMON DR

9.13.1 Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten

Spachteln und glätten von ... gemäß den Qualitätsstufen Q1 bis Q4 des Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten mit einer hydraulisch schnell erhärtenden, staubreduzierten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), nicht beifallenden, nicht brennbaren (A1 gemäß DIN 13501-1), filz- und glättbaren, gut schleifbaren, rissfreier, kunststoffvergüteter, standfester und auf vielen Untergründen ohne Grundierung haftender weißer Gips-Spachtelmasse. Versetzt mit Zitronenduft, der auf Wasser reagiert und der sich beim Anrühren und während der Trocknung entfaltet.

Produkt:

ARDEX A 828 LEMON DR Wandfüller
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

9.13 Produkt A 828 LEMON DR

14.11.2017

9 Produktgruppe 9 Wandspachtelmassen

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

9.14 Produkt A 900

9.14.1 Glätten und Füllen von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich

Glätten, Füllen und Putzen von Wand- und Deckenflächen zur Aufnahme von weiteren Spachtelschichten, Fliesen und anderen Belägen auf saugfähigen Untergründen mit einem hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), füllkräftigen, filz- und glättbaren, rissfreien, kunststoffvergüteten, standfesten und spezialzementgebundenen weißen Mörtel mit dem auch dekorative Wandgestaltungen möglich sind. Spannungsarm auch in dicken Schichten und nach ca. 24 Stunden mit allen Belägen überarbeitbar.

Produkt:

ARDEX A 900 Reparatur- und Dekorspachtel
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

9.14 Produkt A 900 _____

14.11.2017

9 Produktgruppe 9 Wandspachtelmassen

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

9.15 Produkt A 950

9.15.1 Flächiges Verputzen, Füllen von größeren Vertiefungen, An- und Beiputzen von tiefen Ausbrüchen

Liefern und fachgerechtes Herstellen eines Wand- und Deckenputzes, sowie Füllen von größeren Vertiefungen und Ausbrüchen zur Aufnahme von weiteren Spachtelschichten, Fliesen und anderen Belägen auf saugfähigen Untergründen mit einem hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), hochergiebigem, filz- und glättbaren, rissfreien, kunststoffvergüteten, standfesten spezialzementgebundenen Mörtel.
Spannungsarm auch in dicken Schichten und nach ca. 24 Stunden mit allen Belägen überarbeitbar. Ansetzen von Fliesenbelägen ist nach 3 Stunden möglich.

Produkt:

ARDEX A 950 Flexspachtel, grau
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

9.15 Produkt A 950

9 Produktgruppe 9 Wandspachtelmassen

Zusammenstellung

| | | |
|------|------------------------------------|---------------------------------|
| 9.1 | Produkt BU-R | |
| 9.2 | Produkt R 1 | |
| 9.3 | Produkt F 3 | |
| 9.4 | Produkt R 4 | |
| 9.5 | Produkt F 5 | |
| 9.6 | Produkt F 11 | |
| 9.7 | Produkt DF 710 | |
| 9.8 | Produkt DF 730 | |
| 9.9 | Produkt DF 750 | |
| 9.10 | Produkt W 820 | |
| 9.11 | Produkt A 826 | |
| 9.12 | Produkt A 828 | |
| 9.13 | Produkt A 828 LEMON DR | |
| 9.14 | Produkt A 900 | |
| 9.15 | Produkt A 950 | |
| 9 | Produktgruppe 9 Wandspachtelmassen | |
| | | |
| | | Summe |
| | | zzgl. MwSt % <u>.....</u> |
| | | Gesamtsumme <u>.....</u> |